

**ATB S/A**

Artefatos Técnicos de Borracha  
**REVESTIMENTO DE CILINDROS**  
 Site:www.atb.com.br e-mail: atb@atb.com.br

**RUBTEC®****Aplicações**

Rolo Nip do Corona  
 Rolo Nip Chama

**Dureza**

40 a 65 Shore A

**Espessura recomendada**

10 a 25 mm

**Perfil**

Liso

**Temperatura máxima de trabalho**

140° C

**Pressão máxima de trabalho**

100 KN/m

**Propriedades**

Rugosidade 0,6 a 1,2  $\mu Ra$   
 Boa resistência à deformação por compressão  
 Boa resistência à fadiga, à abrasão, térmica, química e ao rasgo.  
 Excelente resistência ao Ozonio e agentes oxidantes

**BALANÇO DE PROPRIEDADES**

<b>RUBTEC®</b>	<b>Excelente</b>	<b>Bom</b>	<b>Regular</b>	<b>Ruim</b>
<b>RESILIÊNCIA</b>		✘		
<b>ABRASÃO</b>		✘		
<b>RESISTÊNCIA TÉRMICA</b>		✘		
<b>RESISTÊNCIA AO OZONIO E AGENTES OXIDANTES</b>	✘			
<b>IMPACTO</b>			✘	
<b>ALONGAMENTO</b>		✘		
<b>RESISTÊNCIA À HISTERESE</b>		✘		

**USE A QUALIDADE DESTA MARCA**